

Bilag 2

Model for beregning af forbrugte Kapacitetsenheder

Nærværende model gælder for parter der har tilsluttet sig Brancheaftalen om prisberegningsprincipperne for legebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er indtil 50 meter.

Til modellen hører bilag 2A - Vejledning for Model for beregning af forbrugte kapacitetsenheder.

Lejer / Lejers site ID:

Udlejer / Udlejers site ID:

Antal forbrugte kapacitetsenheder

1) Etagekapacitet

I alt 0,000

Etage nr.	Nederste højde	Øverste højde	Etagemeter

Minimum Etagehøjde

Aftalt Korrektionsfaktor	Forbrugt etagekapacitet
100%	
100%	
100%	
100%	

2) Belastningskapacitet

I alt 0,000

Momentkorrektion reference højde 50			
Diskrete komponenter			
Antenner, bomme, filtre, masteforstærkere etc			
Type	Antal	Areal/stk kvm	Montagehøjde m.
Mellemkabler, connectors, små fastgørelsesbeslag o.lign.	1	0,2	

Samlet areal 0,2 Momentkorrektion Forbrugt Belastningskapacitet

Jævnt distribuerede komponenter

Type	Antal	Diam. mm	Tophøjde, m.

Samlet areal Momentkorrektion Forbrugt Belastningskapacitet

3) Sitekapacitet

I alt 10,000

Minimum sitekapacitet

Radiohytte

Udenders udstyrsskab

Friholdt areal

Forbrugt areal i alt 0,00

Kvm

Sitekapacitet i alt 10,00

Aftalt Korrektionsfaktor	Forbrugt arealkapacitet
100%	10,000

4) Rekapitulation:

	Forbrug	Vægt	Vægtet forbrug
Etagekapacitet	0,000	0,402	0,000
Belastningskapacitet	0,000	0,498	0,000
Sitekapacitet	10,000	0,100	1,000
I alt forbrugt kapacitet			1,000
Oprundet forbrugt kapacitet			1,000